

Générateur d'air chaud mobile fioul direct KROLL série GP

Les générateurs mobiles fiouls directs sont particulièrement bien adaptés pour le séchage des travaux du bâtiment, le chauffage des locaux bien ventilés, ou à l'extérieur.

- Générateur d'air chaud sans cheminée
- Alimentation en fioul
- Chambre de combustion INOX avec refroidissement automatique (post ventilation)
- Cellule photoélectrique de contrôle de flamme
- Coffret électrique de commande et de sécurité pour un bon fonctionnement entièrement automatique (pré et post ventilation)
- Prise de raccordement d'un thermostat d'ambiance
- Peinture époxy sans plomb



Modèle		GP 67	GP 115
Puissance calorifique	kW	66	115
Débit d'air	m ³ /h	2 800	4 800
Tension d'alimentation	V	230 mono	230 mono
Puissance absorbée	W	460	800
Réservoir	l	51	100
Longueur	mm	1 405	1 680
Largeur	mm	620	690
Hauteur	mm	750	898
Masse	kg	65	101
Raccordement gaine	mm	Ø 310	Ø 450
Consommation	l/h	6.1	10.7
Niveau sonore à 1m	dB(A)	75	75

Dans le bâtiment, les travaux publics, les centrales à béton, les carrières, pour la protection ou le dégel des engins, machines, canalisations, ...

Document et photos non contractuels

