

Générateur d'air chaud mobile fioul indirect KROLL série MA

Les générateurs mobiles fiouls indirects sont particulièrement bien adaptés aux travaux du bâtiment et au chauffage de petits et moyens locaux, même fermés

- Générateur d'air chaud avec cheminée
- Alimentation en fioul
- Chambre de combustion INOX avec refroidissement automatique (post ventilation)
- Echangeur de chaleur pour la séparation de l'air chaud et des gaz de combustion
- Cellule photoélectrique de contrôle de flamme
- Coffret électrique de commande et de sécurité pour un bon fonctionnement entièrement automatique (pré et post ventilation)
- Prise de raccordement d'un thermostat d'ambiance
- Peinture époxy sans plomb



Modèle		MA37	MA55	MA85
Puissance calorifique	kcal/h	30 960	44 750	72 240
Rendement	%	87.1	87.1	88.5
Débit d'air	m ³ /h	2 000	2 500	4 500
Tension d'alimentation	V	230 mono	230 mono	230 mono
Puissance moteur	W	460	460	800
Sortie fumée	mm	Ø 150	Ø 150	Ø 150
Longueur	mm	1 188	1 405	1 680
Largeur	mm	620	620	690
Hauteur	mm	790	790	938
Masse	kg	70	76	121
Ø Gaine	mm	305	305	450
Réservoir	l	51	51	100
Consommation	l/h	2.88	4.16	6.64

La sensation de chaleur produite par un générateur à air pulsé est obtenue au bout de quelques minutes

Document et photos non contractuels

