

Générateur d'air mobile fioul ou gaz MUNTERS série HER100 (X & C)

- Générateurs indirects, rendement thermique supérieur à 90%
- Modèle robuste, type industriel
- Brûleurs fuel ou gaz
- Poignée rétractable pour faciliter le transport
- Châssis de support pour être soulevé par un chariot élévateur
- Chambre de combustion en acier inoxydable
- Disponibles avec des ventilateurs hélicoïdaux ou centrifuges, puissants et silencieux
- Grand choix de sorties d'air
- Parfaitement dimensionné pour passer par les portes en vue d'un chauffage temporaire
- Convient pour les gaines d'air et l'extérieur



Plénum 1, 2 ou 3 sorties (sur commande)

Modèle		HER100X	HER100C
Puissance calorifique	kW kcal/h	102.4 88 403	102.4 88 403
Rendement	%	90.8	90.8
Débit d'air	m ³ /h	6 700	6 700
Pression statique	Pa	20	150
Tension d'alimentation	V	230 mono	400 tri
Puissance absorbée	W	1 400	2 200
Niveau sonore	dB(A)	67.0	66.6
Sortie fumée	mm	150	150
Longueur	mm	1 485	1 765
Largeur	mm	805	805
Hauteur	mm	1 195	1 195
Masse	kg	205	255
Ø Gaine de soufflage	mm	1 x 500 2 x 400 3 x 350	1 x 500 2 x 400 3 x 350
Conso fioul	l/h	9.5	9.5
Conso gaz nat	Nm ³ /h	9.53	9.53

Document et photos non contractuels

