







Générateur d'air chaud GIORDANO série GH

Ce modèle de générateur d'air chaud a été spécialement conçu pour répondre aux exigences de confort, d'économie et de fiabilité que recherche l'utilisateur d'aujourd'hui. Il est destiné à des utilisations dans les serres, l'industrie, les ateliers, les garages, les entrepôts, ...



HORIZONTAL HELICOIDE OU CENTRIFUGE


 Modèles 1 ou 5
 soufflage direct
 diffuseur réglable

 Modèles 2 ou 6
 départ 1 gaine
 GH 25 : Ø 460
 GH 50 : Ø 460
 GH 80 : Ø 512
 GH 120 : Ø 620

 Modèles 3 ou 7
 plénum 2 gaines
 GH 25 : Ø 313 - Ø 313
 GH 50 : Ø 313 - Ø 313
 GH 80 : Ø 400 - Ø 400
 GH 120 : Ø 500 - Ø 460

 Modèles 9 ou 10 multidirection
 GV 80 - GV 120

 VERTICAL
 HELICOIDE
 OU
 CENTRIFUGE

 Modèles 4 ou 8 plénum 2 gaines
 GV 80 : Ø 400 - GV 120 : Ø 500

Modèle		GH25	GH50	GH80	GH120
Puissance utile	kW	29	58	93	139
Débit d'air (version H)	m ³ /h	2 250	4 800	8 000	10 500
Débit d'air (version C)	m ³ /h	2 250	4 800	8 800	11 500
Alimentation	V	230 M	400 T	400 T	400 T
P absorbée (version H)	W	180	370	1 100	1 500
P absorbée (version C)	W	250	740	2 200	3 000
Consommation (brûleur fioul)	l/h	3.2	6.0	10.0	14.8
Consommation (brûleur GPL)	kg/h	2.8	5.2	8.6	12.7
Consommation (brûleur GN)	Nm ³ /h	3.0	5.6	9.3	13.9
Sortie fumée	mm	Ø 180	Ø 180	Ø 180	Ø 220
Longueur	mm	834	1 255	1 452	1 852
Hauteur	mm	496	496	602	736
Largeur	mm	715	715	844	1 005
Poids	kg	75	150	200	300

Avantage produit

Robuste et fiable, une conception originale qui fait la différence

- Matériel performant = économie d'énergie
- Encombrement minimum = gain de place
- Fonctionnement automatique = sécurité
- Trappe de ramonage = facilité d'entretien

Les générateurs sont livrés complets équipés de brûleur, thermostat d'ambiance, coffret électrique, airstat, cheminée 2m avec coude, abergement et chapeau pare-pluie

Document et photos non contractuels

