

Générateur d'air chaud mobile centrifuge - ITM – série ZEUS C

Brûleur indépendant fioul ou gaz

Chambre de combustion étanche: les gaz de combustion sont évacués à l'extérieur par une cheminée prévue à cet effet.

Modèles sur chariot pour faciliter le transport. - Structure en acier inox avec châssis en aluminium.

Chaudière de combustion en acier inox à trois circulations de fumées.

Ventilateur centrifuge particulièrement silencieux.

Thermostat "Fan limit" pour contrôle température minimum et maximum de la chaudière avec possibilité de sélection fonction: uniquement ventilation ou chauffage.

Le flux d'air en sortie peut être canalisé.

Il peut fonctionner avec brûleurs commerciales.

Adapté pour lieux fermés.



Modèle		ZEUS 80 C	ZEUS 130 C	ZEUS 160 C	ZEUS 220 C
Puissance calorifique	kW	82	134	175	221
Débit d'air	m ³ /h	6 500	8 000	12 000	17 000
Tension d'alimentation	V	230 mono	230 mono	400 tri	400 tri
Puissance absorbée	W	500	1 100	1 900	1 900
Ø sortie gaine	mm	500	595	692	692
Sortie fumée	mm	Ø 150	Ø 200	Ø 200	Ø 200
Longueur	mm	1 970	2 280	3 000	3 000
Largeur	mm	830	1 000	1 140	1 140
Hauteur	mm	1 275	1 460	1 755	1 755
Masse	kg	180	260	305	320
Consommation fioul	l/h	8..2	13.4	17.5	22.1
Consommation gaz	Nm ³ /h	8.27	13.60	17.70	22.35

Document et photos non contractuels

