

Générateur d'air chaud avec brûleur fioul ou gaz – KROLL série H



Prêt à l'utilisation : livrés montés, thermostat inclus dans le prix des générateurs avec brûleur, filtre fioul et brûleur préérigé en usine.

- Chambre de combustion INOX
- Echangeur de chaleur en INOX
- Ventilateur hélicoïdal
- Installation compacte, brûleur, thermostat d'ambiance, complètement raccordée et câblée
- Montage et mise en service très rapide
- Solution économique

Modèle		25H	40H	55H	70H
Puissance calorifique	kW	28	40	55	70
Débit d'air nominal	m ³ /h	2 050	2 900	4 900	5 500
Élévation de température	Δt°C	46	45	43	52
Consommation fioul	l/h	2.9	4.2	5.8	7.3
Consommation gaz naturel	Nm ³ /h	2.7	3.9	5.3	4.8
Consommation propane	kg/h	2.2	3.1	4.3	5.5
Alimentation	V	230 mono	230 mono	230 mono	230 mono
Ø sortie cheminée	mm	130	130	130	180
Longueur	mm	850	965	1 080	1 220
Largeur	mm	590	660	750	850
Hauteur	mm	705	785	960	1 180
Masse (sans brûleur)	kg	66	99	138	168
Niveau sonore	dB(A)	64	66	65	67

Document et photos non contractuels

