

Générateur d'air chaud mobile Brûleur fioul - TOP Prestige

Les générateurs d'air chaud « TOP » **fioul ou gaz** ont été conçus, à l'instar des générateurs mobiles à échangeur standard, pour une utilisation polyvalente nécessitant néanmoins la mobilité. Ils sont destinés au chauffage de postes de travail, de locaux, de chapiteaux, de chantiers, de séchoirs, ...

La construction robuste de l'ensemble lui assure une longue durée de vie, même en cas d'utilisation intensive. Leur mise en service est simple et rapide et ne nécessite que le raccordement d'un conduit de fumée pour l'utilisation en locaux fermés ainsi qu'une alimentation électrique standard. Ils répondent aux exigences des normes internationales.



Avantages :

- La puissance d'un générateur fixe
- Le « pratique » de la mobilité
- La consommation économique
- Le débit d'air
- La technique éprouvée du brûleur indépendant

**Fabrication NEVO
(protégé INPI)**

Modèle		TOP 130	TOP 210
Puissance calorifique	kW	130	240
Rendement	%	84	85
Débit d'air	m ³ /h	9 000	18 000
Tension d'alimentation	V	230 mono	230 V
Puissance absorbée	W	950	2 500
Sortie fumée	mm	Ø 180	Ø 250
Consommation	l/h	12.9	24.7
Niveau sonore à 1m	dB(A)	85	91
Longueur	mm	1 825	2 265
Largeur	mm	1 390	1 820
Hauteur	mm	965	1 200
Masse	kg	250	350
Gaine	mm	1 x Ø 500	2 x Ø 500

Document et photos non contractuels