

# Générateur d'air chaud mobile THERMOBILE - série IMA111

Le générateur d'air chaud «IMA» fioul ou gaz a été conçu, à l'instar des générateurs mobiles à échangeur standard, pour une utilisation polyvalente nécessitant néanmoins la mobilité. Ils sont destinés au chauffage de postes de travail, de locaux, de chapiteaux, chantiers, séchoirs, ...



- La puissance d'un générateur fixe
- Le « pratique » de la mobilité
- La consommation économique
- Le débit d'air
- La technique éprouvée du brûleur indépendant

La construction robuste de l'ensemble lui assure une longue durée de vie, même en cas d'utilisation intensive. Leur mise en service est simple et rapide et ne nécessite que le raccordement d'un conduit de fumée pour l'utilisation en locaux fermés ainsi qu'une alimentation électrique standard. Ils répondent aux exigences des normes internationales.

Modèle		IMA111AX	IMA185R
Puissance calorifique	kW	110	200
Débit d'air	m <sup>3</sup> /h	5 800	10 000
Tension d'alimentation	V	230 mono	230 mono
Intensité absorbée	A	4.4	15
Puissance absorbée	W	950	2 500
Longueur	mm	1 790	2 710
Largeur	mm	780	910
Hauteur	mm	1 340	1 520
Masse	kg	278	425
Gaine	mm	1 x Ø 500	1 x Ø 500
Sortie fumée	mm	Ø 200	Ø 250
Consommation	l/h	11	19

Document et photos non contractuels

