

Climatiseur monobloc mobile froid seul – COOLMOBILE 21 et 25

Pratique, flexible, facile à installer - Réglage de température entre 1 et 31°C – Gainable jusqu'à 9m sur froid.

Les plus

- Facile à déplacer
- Orientation des flux d'air
- Possibilité de réglage des flux d'air froid
- Bac de récupération des condensats intégré

Applications

- Locaux électriques et informatiques
- Usines, ateliers
- Salles d'attente
- Cuisines professionnelles et locaux de restauration
- Installations temporaires
- Tentes de réception et salles des fêtes
- Cabinets médicaux



Bac de
récupération
des condensats



Sortie d'air
chaud (gainable)



Minuterie et
thermostat
d'ambiance



Sorties froid



Cône sortie air
chaud



Gaine d'air
chaud



Modèle		COOLMOBILE 21	COOLMOBILE 25
Gaz frigorigène		R407C	R407C
Puissance Froid	W	6 150	7 320
Débit d'air	m ³ /h	660-780	840-960
Pression statique	Pa	300	300
Niveau sonore à 1m	dB(A)	61	61
Alimentation électrique	V	230 V mono	230 V mono
Puissance absorbée	W	2 410	2 600
Intensité absorbée	A	11	13
Intensité de démarrage	A	45	57
Fluide frigorigène		R407C	R407C
Coefficient EER		2.55	2.82
Δt°	°C	10-12	10-15
Surface traitée	m ²	60	70
Largeur	mm	500	500
Profondeur	mm	600	600
Hauteur	mm	1 300	1 300
Masse	kg	86	90
Ø tuyau sortie froid	mm	2 x 125	3 x 125

Document et photos non contractuels

