

Climatiseur monobloc mobile avec chauffage électrique – KYD32

Que cela soit pour une entreprise, pour un commerce, un hôpital, une maison de retraite, un appartement ou une villa, la climatisation a pour premier avantage d'apporter un confort et un bien-être en été.

- Système de filtre à air anti-poussière et antibactérien
- Télécommande - Thermostat d'ambiance électronique
- **Fonction de déshumidification avec une capacité de 25 à 50 l/j**
- Système d'évacuation des condensats par tuyau ou bac de récupération
- Minuterie programmable jusqu'à 24 heures
- Puissance frigorifique 3200 W pour une puissance absorbée de 1200 W
- Puissance calorifique 2000 W par résistance électrique
- 3 vitesses de ventilation



Modèle		KYD32
Type		Monobloc
Gaz frigorigène		R407C
Capacité de réfrigération	BTU W	12 000 3 200
Capacité de chauffage	W	2 000 par résistance
Alimentation électrique	V	230 mono
Volume d'air	m ³ /h	265 à 450
Protection électrique	A	10
Classe énergétique		D
EER		2.7
Déshumidificateur	l/h	2.2
Tuyau d'évacuation	mm m	Ø 130 longueur 2
Niveau sonore	dB(A)	52
Horloge	h	24
Hauteur	mm	860
Largeur	mm	450
Profondeur	mm	370
Masse	kg	45

Idéal pour des surfaces de 35 m² - Facile à installer et à déplacer de pièce en pièce



Laisser en position verticale durant 6 heures avant la première utilisation

Document et photos non contractuels

