

Gamme Technique Basse Température – TECHNIBEL CSCF-LL

Console pour locaux basse température intérieure 12-18°C

Applications

Climatisation de locaux techniques à basses températures intérieures (fleuriste, cave à vin, local poubelles, etc.)

Avantages

- Application en froid basse température intérieure (12°C)
- Local poubelles, fleuriste, cave à vin...
- Fonctionnement froid jusqu'à -15°C
- Résistances électriques en accessoire
- Choix complet de commandes à fil
- Hygro-thermostat pour un contrôle de l'humidité (accessoires)
- Montage allège ou plafonnier

Limites de fonctionnement

- Température extérieure min / max : -15° / +43°C
- Température intérieure min / max :

Options

- Commande à distance manuelle ou automatique
- Hygrostat à distance
- Sonde de température nue ou en boîtier pour cde automatique
- Chauffage électrique 2 ou 3kW



| Modèle | | 208LL5 | 308LL5 | 408LL5 | 408LL7 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Gaz frigorigène | | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Puissance Froid | W | 1 840 | 2 610 | 3 720 | 3 820 |
| Coefficient EER | | 2.14 | 2.25 | 2.21 | 2.21 |
| Débit d'air int (PV/MV/GV) | m ³ /h | 540/740/860 | 780/1000/1150 | 930/1160/1260 | 930/1160/1260 |
| Alimentation électrique | V | 230 V mono | 230 V mono | 230 V mono | 400 V tri +N |
| Raccordement électrique suivant options (résistances 2 ou 3kW, hygro-thermostat avec 2 ou 3kW) | A | 5.00-9.40- 13.70-13.70- 18.00 | 6.70-9.50- 13.80-16.00- 20.30 | 10.10-9.60- 13.90-20.00- 24.30 | 4.80-9.60- 13.90-13.00- 17.30 |
| Pression acoustique int à 2m (PV/MV/GV) | dB(A) | 44/51/56 | 47/52/58 | 49/54/56 | 49/54/56 |
| Hauteur - Unité int / Groupe ext | mm | 600 / 540 | 600 / 540 | 600 / 630 | 600 / 630 |
| Longueur - Unité int / Groupe ext | mm | 950 / 700 | 1 140 / 700 | 1 260 / 830 | 1 260 / 830 |
| Profondeur - Unité int / Groupe ext | mm | 235 / 265 | 235 / 265 | 235 / 305 | 235 / 305 |
| Masse Unité - int / Groupe ext | kg | 37 / 34 | 42 / 34 | 45 / 55 | 45 / 55 |

Document et photos non contractuels

