

Climatiseur monobloc froid seul WINDOW – Mi09MNR-T et Mi12MNR-T

Le climatiseur monobloc WINDOW étant un groupe frigorifique hermétique, il est la solution de climatisation facile à poser. En effet, une seule prise électrique suffit à sa mise en service.

En raison de sa facilité de pose, ce climatiseur monobloc est le système de climatisation le plus adapté aux locaux professionnels, qu'ils soient de construction traditionnelle ou réalisés en modulaire ou bungalow (bâtiment modulaire, espaces temporaires de bureaux, banques, salles de classe, showroom...).



Caractéristiques

- Climatisation idéale pour les bâtiments modulaires
- Discret (faible débordement sur les parois intérieures)
- À placer dans une trappe, ou fixer avec un cadre de fixation

Modèles

- Mi09 Inverter
- Mi12 Inverter

Modèles		Mi 09 MNT-T	Mi 12 MNR-T
Puissance frigorifique	kW	2.78	3.52
Puissance absorbée (froid) / max	kW	0.85 / 1.20	1.16 / 1.50
SEER / Label énergétique		5.1 / A+	5.1 / A+
Capacité de déshumidification	l/h	1.0	1.2
Limites de fonctionnement (bulbe sec)	°C	18° / 43°	18° / 43°
Alimentation	V / Hz	230 mono / 50	230 mono / 50
Intensité absorbée / max / Protection électrique	A	3.7 / 7.0 / 10	5.1 / 8.0 / 10
Réfrigérant / poids de gaz	___ / g	R32 / 400	R32 / 500
Débit d'air intérieur (MV)	m³/h	360	480
Niveau sonore max (int / ext)	dB(A)	51.3 / 58.7	52.4 / 58.5
Longueur	mm	560	560
Hauteur	mm	400	400
Profondeur	mm	560	660
Poids	kg	42.0	44.5
Surface moyenne d'utilisation conseillée	m²	≤ 25	≤ 26

Document et photos non contractuels

