

Climatiseur monobloc mobile froid seul – AIRREX HSC 3500

Pratique, flexible, facile à installer – Plage de fonctionnement 25 et 45°C – Gainable jusqu'à 12m en froid.

Les plus

- Facile à déplacer
- Orientation des flux d'air
- Possibilité de réglage des flux d'air froid
- Bac de récupération des condensats intégré

Applications

- Locaux électriques et informatiques
- Usines, ateliers
- Salles d'attente
- Cuisines professionnelles et locaux de restauration
- Installations temporaires
- Tentes de réception et salles des fêtes
- Cabinets médicaux



Bac de
récupération
des condensats



Sortie d'air
chaud (gainable)



Minuterie et
thermostat
d'ambiance



Sorties froid



Cône sortie air
chaud



Gaine d'air
chaud



Modèle		AIRREX HSC 3500
Gaz frigorigène		R407C
Puissance Froid	W	7 330
Débit d'air	m ³ /h	840 à 960
Pression statique	Pa	300
Niveau sonore à 1m	dB(A)	69
Alimentation électrique	V	230 V mono
Puissance absorbée	W	3 000
Intensité absorbée	A	13
Intensité de démarrage	A	57
Fluide frigorigène		R407C
Coefficient EER		2.44
Δt°	°C	10-15
Surface traitée	m ²	70
Largeur	mm	490
Profondeur	mm	600
Hauteur	mm	1 303
Masse	kg	90
Ø tuyau sortie froid	mm	3 x 125

Document et photos non contractuels

