

Climatiseur monobloc mobile réversible – BELCOR MBL13


Que cela soit pour une entreprise, pour un commerce, un hôpital, une maison de retraite, un appartement ou une villa, la climatisation a pour premier avantage d'apporter un confort et un bien-être en été.

Système de filtre à air anti-poussière et antibactérien - Commande mécanique - Thermostat d'ambiance électromécanique - Fonction de déshumidification avec une capacité de 25 à 50 l/j - Système d'évacuation des condensats par évaporation en mode froid - Minuterie programmable jusqu'à 12 heures - Puissance frigorifique 3800 W pour une puissance absorbée de 1300 W - Puissance calorifique 4100 W pour une puissance absorbée de 1300 W - 3 vitesses de réfrigération et de chauffage, 2 vitesses de ventilation



Modèle	MBL13H	
Type		monobloc
Gaz frigorigène		R407C
Alimentation électrique	V	230 V mono
Puissance Froid	W	3 800
Puissance de Chauffage	W	4 100
Puissance absorbée	W	1 300
Protection électrique	A	5.7
Coefficient EER froid / COP chaud		2.9 / 3.2
Classe énergétique		C
Débit d'air	m ³ /h	265 à 450
Capacité de déshumidification	l/h	2
Débit ventilateur	m ³ /h	2 800
Niveau sonore	dB(A)	53
Largeur	mm	470
Hauteur	mm	855
Profondeur	mm	385
Masse	kg	43
Ø tuyau extraction d'air x longueur	mm x m	Ø 130 x 1.5

Idéal pour des surfaces de 35 m² - Facile à installer et à déplacer de pièce en pièce

 Laisser en position verticale durant 6 heures avant la première utilisation

Document et photos non contractuels

