

## Générateur d'air chaud mobile fioul direct - CF20.1-CF30.2 et CF50.2

Les générateurs d'air chaud fioul de type CF sont des appareils à compresseur, à combustion directe très

- maniables. Thermostat intégré
- Sans cheminée d'évacuation, toutes les calories restent disponibles : le rendement est de 100%
- Appareils automatiques
- Brûleur à pulvérisation pneumatique pour un démarrage rapide
- Fonctionnent exclusivement sur leur réservoir (plus de 9 heures de marche continue)



### Avantages

- Mobilité totale (pas de raccordement à une cheminée)
- Entretien facile
- Petits et très maniables

Modèle		CF20.1	CF30.2	CF50.2
Puissance thermique	kW	20	30	50
Débit d'air	m <sup>3</sup> /h	500	720	1 100
Intensité absorbée	A	078	1.10	1.50
Consommation	l/h	2.0	3.0	5.0
Capacité du réservoir	l	19	38	56
Alimentation électrique	V / Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Longueur	mm	800	880	1 090
Largeur	mm	400	460	490
Hauteur	mm	600	590	580
Poids	kg	17	21	27

Utilisation en plein air : chauffage protection hors gel des locaux ouverts ou bien aérés : locaux industriels, ateliers et entrepôts, bâtiments agricoles : ateliers, salles d'élevages, remises, chantier, BTP ...

Document et photos non contractuels

