

Générateur d'air chaud fioul Fixe Compact avec Réservoir – Série FCR

Générateurs d'air chaud fonctionnant au fioul, les COMPAC FCR sont livrés prêts à l'emploi et peuvent fonctionner en totale autonomie. Ils sont livrés prêts à l'emploi, il suffit de les raccorder à une prise de courant et à un conduit de fumée

Caractéristiques

- Brûleur fioul prérégulé
- Thermostat d'ambiance incorporé
- Ventilateur centrifuge très silencieux
- Echangeur haut rendement en acier inoxydable
- Plénium de soufflage 4 directions de série
- Réservoir incorporé protégé par un capot
- Sécurité de flamme par cellule photo-électrique et sécurité de surchauffe avec réarmement manuel.
- Option tête de sortie pivotante
- Option pour réseau de gaines (carré ou circulaire)



Modèle		FCR35	FCR70	FCR110
Puissance calorifique	kW	35	71	100
Débit d'air	m ³ /h	2 700	6 000	7 800
Capacité réservoir	l	90	110	110
Tension d'alimentation	V	230 mono	230 mono	230 mono
Puissance absorbée	W	680	1 350	1 750
Sortie fumée	mm	Ø 150	Ø 150	Ø 150
Profondeur	mm	1 010	1 045	1 400
Largeur	mm	530	600	640
Hauteur sans plénium	mm	1 360	1 530	1 650
Masse	kg	141	184	259
Consommation fioul	l/h	3.5	7.1	10.0

Plénium 4 sorties de série

Option plénium pivotant sauf FCR110

Option raccordement de gaine carrée

Option raccordement de gaine circulaire

Domaine d'utilisation

Solution simple et efficace pour les locaux de 310 à 3 150 m³ selon isolation, Chauffage ou la protection antigél des locaux professionnels : ateliers, entrepôts, garages, salles d'élevage, serres...

Document et photos non contractuels

