

Déshumidificateur de piscine Petit bassin – 850E et 950E

Compact, silencieux, facile à installer – Plage de fonctionnement de 10 à 32°C – Dégivrage thermostatique par ventilation forcée – Conçu pour fonctionner dans les ambiances chlorées ou salines.

Les plus

- Compacts monoblocs
- A fixer contre un mur ou à fixer au sol
- Silencieux
- Régulation électronique incorporée
- 2 vitesses de ventilation

Applications

- Petites piscines couvertes
- Spa
- Locaux à forte humidité



Modèles		850E	950E
Capacité de déshumidification à 30°C / 70% humidité relative	l/24 heures	48	60
Puissance absorbée	kW	0,9	1,2
Tension réseau	V	220	220
Phase	Ph	1	1
Période	Hz	50	50
Fusible (lent)	A	10	16
Débit d'air maximum	m ³ /h	500	700
Pression disponible	Pa	-	-
Niveau sonore à 5m	dbA	45	50
Fluide frigorigène		R 410A	R410A
Réfrigérant	Kg	0,69	0,78
Longueur	mm	660	660
Hauteur	mm	750	750
Largeur	mm	345	345
Masse	Kg	43	44
Plage de fonctionnement	°C	10-32	10-32
Filtre lavable		Oui	Oui

Document et photos non contractuels

