

Générateur d'air chaud mobile fioul direct KROLL série GK20

Les générateurs mobiles fiouls directs sont particulièrement bien adaptés pour le séchage des travaux du bâtiment, le chauffage des locaux bien ventilés, ou à l'extérieur.

- Générateur d'air chaud à **compresseur sans cheminée**
- Alimentation fuel
- Brûleur à pulvérisation pneumatique
- Chambre de combustion INOX
- Cellule photoélectrique
- Coffret électrique de commande et de sécurité pour un fonctionnement entièrement automatique
- Peinture époxy sans plomb
- Particulièrement indiqués pour le séchage des travaux du bâtiment, le **chauffage des locaux bien ventilés**
- **Non gainables**



Modèle	GK 20	
Puissance thermique	kW	23
Débit d'air	m ³ /h	400
Puissance absorbée	W	230
Consommation	kg/h	2.32
Capacité du réservoir	l	21
Alimentation électrique	V / Hz	230V/50Hz
Longueur	mm	830
Largeur	mm	430
Hauteur	mm	465
Poids	kg	26
Niveau sonore à 1m	dB(A)	73

Dans le bâtiment, les travaux publics, les centrales à béton, les carrières, pour la protection ou le dégel des engins, machines, canalisations, ...

Document et photos non contractuels

