

Générateur d'air chaud mobile fioul indirect KROLL série MA22-32-59-91

Les générateurs mobiles fiouls indirects sont particulièrement bien adaptés aux travaux du bâtiment et au chauffage de petits et moyens locaux, même fermés

- Générateur d'air chaud avec cheminée
- Alimentation en fioul
- Coffret électrique de commande et de sécurité
- Chambre de combustion INOX
- Refroidissement automatique (post ventilation)
- Cellule photoélectrique de contrôle de flamme
- Prise de raccordement d'un thermostat d'ambiance
- Pièce de raccordement de gaine en option



Modèle		MA22	MA32	MA59	MA91
Puissance calorifique	kW	23.5	34.1	58.6	90.6
Débit d'air	m ³ /h	550	1 150	2 500	4 300
Δ t°	°C	95	70	66	77
Consommation	l/h	2.16	3.16	5.43	8.39
Rendement	%	87.1	87.1	87.1	88.5
Tension d'alimentation	V	230 mono	230 mono	230 mono	230 mono
Puissance absorbée	W	300	370	850	1 140
Réservoir	l	46	46	65	105
Niveau sonore à 1m	dB(A)	69	72	72	75
Niveau sonore à 2m	dB(A)	65	69	70	71
.Sortie fumée	mm	Ø 120	Ø 150	Ø 150	Ø 150
Longueur	mm	1 098	1 209	1 435	1 740
Largeur	mm	482	482	555	690
Hauteur	mm	664	738	940	1 025
Masse	kg	43	55	81	110
Ø raccordement gaine	mm	/	300	350	400

Document et photos non contractuels

