

Déshumidificateur à condensation usage domestique KROLL T24

Déshumidificateurs d'air

Malgré une excellente isolation des fenêtres et des portes, l'humidité normale pénètre même à travers les parois de béton. Une humidité dangereuse qui, plus rapidement que l'on ne pense, entraîne moisissure et rouille et endommagement, entre autres, les matériaux stockés, les installations électriques, les denrées périssables, les dossiers, etc.

Principe de fonctionnement

L'appareil élimine l'humidité de l'air ambiant en se basant sur le principe physique d'abaissement du point de rosée. L'air est refroidi pour condenser l'eau, qui est évacuée, l'air asséché est rejeté dans l'atmosphère à sa température initiale.

Le modèle T24 sèche efficacement des pièces (salles de bains, cabinets des toilettes, caves humides, jardins d'hiver etc.) de 60 à 100m² et procurent une atmosphère saine et agréable.

Les appareils sont compacts et stables sur 4 roues. Ils s'intègrent facilement dans toutes les pièces de la maison grâce à leur design pur et fonctionnel. Un hygromètre est intégré.



Modèle	T24	
Capacité d'extraction maxi (à 30°C et 90%HR)	l/24 h	30
Débit d'air	m ³ /h	230
Plage hygrométrique	%HR	30–95
Plage de température	°C	5–35
Contenance du bac de récupération	l	6
Fluide frigorigène		R410A
Raccordement électrique	V	230 mono
Puissance électrique	W	520
Niveau sonore	dB(A)	49
Largeur	mm	340
Profondeur	mm	250
Hauteur	mm	545
Poids	kg	13.2

Document et photos non contractuels

