

## Déshumidificateur à condensation usage professionnel KROLL TK

Les appareils professionnels TK30 et TK60 sont utilisés dans les constructions neuves et dans les rénovations, par exemple pour accélérer le séchage des plâtres.

### Mobiles:

Les appareils sont mobiles, simples à mettre en œuvre (prêts à l'emploi) et fonctionnent silencieusement

### Dégivrage automatique:

Assure un fonctionnement efficace en continu. Cela signifie un rendement plus élevé et des interruptions de fonctionnement très courtes

### Une large plage de fonctionnement:

De 5 à 35°C, un taux d'humidité relatif de 30 à 90 %

### Longue durée de vie:

Un filtre robuste et facile à nettoyer augmente la durée de vie de ces appareils.

### Autres avantages:

Une sécurité anti-débordement par contact magnétique

Un réfrigérant inoffensif pour l'environnement et pour la couche d'ozone: R407/C

Des diodes lumineuses indiquent les cycles de fonctionnement

Contrôle électronique et sécurité pour le fonctionnement entièrement automatique

### Des détails importants pour la location:

Compteur horaire

Les appareils TK sont empilables

### Des options utiles:

- Filtre à charbon actif anti-odeur
- Hygrostat (intégré aux appareils TK)
- Pompe à condensat
- Protection anti débordement pour bac collecteur externe



Modèle		TK30	TK60
Capacité d'extraction maxi (à 30°C et 90%HR)	l/24 h	30	60
Débit d'air	m <sup>3</sup> /h	580	1 000
Plage hygrométrique	%HR	30 – 90	30 – 90
Plage de température	°C	5 – 32	5 – 32
Contenance du bac de récupération	l	10	10
Fluide frigorigène		R407C	R407C
Raccordement électrique	V	230 mono	230 mono
Puissance électrique	W	650	1 070
Niveau sonore	dB(A)	52	56
Largeur	mm	480	530
Profondeur	mm	570	560
Hauteur	mm	980	1 000
Masse	kg	34	40

Document et photos non contractuels

