

Générateur d'air chaud mobile fioul indirect MHTeam série DH2-I

Les générateurs mobiles fiouls indirects sont particulièrement bien adaptés aux travaux du bâtiment et au chauffage de petits et moyens locaux, même fermés

- Générateur d'air chaud avec cheminée, alimentation au fioul
- Système à compresseur pour les modèles DH2-I-20C et 30C pompe à fioul sur DH2-I-55
- Chambre de combustion INOX avec refroidissement automatique (post ventilation)
- Echangeur de chaleur pour la séparation de l'air chaud et des gaz de combustion
- Cellule photoélectrique de contrôle de flamme
- Coffret électrique de commande et de sécurité pour un bon fonctionnement entièrement automatique (pré et post ventilation)
- Prise de raccordement d'un thermostat d'ambiance sur DH2-I-55
- Réservoir en acier



DH2-I-30C



DH2-I-55

Modèle		DH2-I 20C	DH2-I 30C	DH2-I 55
Puissance calorifique	kW	17.5	30.7	52.5
Débit d'air	m³/h	650	1 100	2 500
Tension d'alimentation	V	230 mono	230 mono	230 mono
Sortie fumée	mm	Ø 150	Ø 150	Ø 150
Longueur	mm	845	1 095	1 385
Largeur	mm	420	575	600
Hauteur	mm	550	675	785
Masse	kg	23	35	58
Ø Gaine	mm		250	
Réservoir	l	20	39	55
Consommation	l/h	1.6	2.8	4.8
Thermostat d'ambiance intégré		X	X	X

Indice de protection à l'eau IPX4

La sensation de chaleur produite par un générateur à air pulsé est obtenue au bout de quelques minutes

Document et photos non contractuels

