

Générateur d'air chaud mobile THERMOBILE - Série IMA

Le générateur d'air chaud «IMA» fioul ou gaz a été conçu, à l'instar des générateurs mobiles à échangeur standard, pour une utilisation polyvalente nécessitant néanmoins la mobilité. Ils sont destinés au chauffage de postes de travail, de locaux, de chapiteaux, chantiers, séchoirs, ...

- La puissance d'un générateur fixe
- Le « pratique » de la mobilité
- La consommation économique
- Le débit d'air
- La technique éprouvée du brûleur indépendant

La construction robuste de l'ensemble lui assure une longue durée de vie, même en cas d'utilisation intensive. Leur mise en service est simple et rapide et ne nécessite que le raccordement d'un conduit de fumée pour l'utilisation en locaux fermés ainsi qu'une alimentation électrique standard. Ils répondent aux exigences des normes internationales.



Modèle		IMA 61AX	IMA 61RAD	IMA 111AX	IMA 111RAD	IMA 150AX	IMA 150RAD	IMA 200RAD
Puissance calorifique	kW	65	65	110	110	150	150	200
Débit d'air	m ³ /h	4 000	4 000	5 800	8 000	7 400	9 000	10 000
Tension d'alimentation	V	230 mono	230 mono	230 mono	230 mono	230 mono	230 mono	230 mono
Intensité absorbée	A	3.3	6.5	4.4	15	5.7	15	15
Pression statique	Pa	130	250	130	300	100	300	300
Longueur	mm	1 790	2 710	2 710	2 710	2 710	2 710	2 710
Largeur	mm	780	910	910	910	910	910	910
Hauteur	mm	1 340	1 520	1 520	1 520	1 520	1 520	1 520
Masse	kg	230	250	340	430	430	280	625
Gaine	mm	1 x Ø 400	1 x Ø 400	1 x Ø 500	1 x Ø 500	1 x Ø 500	1 x Ø 500	1 x Ø 600
Sortie fumée	mm	Ø 180	Ø 180	Ø 200	Ø 200	Ø 200	Ø 200	Ø 200
Consommation	l/h	11	19	19	19	19	19	19

Document et photos non contractuels

