

Générateur d'air chaud mobile fioul indirect - Série ITA35ST-45ST-75ST

Les générateurs mobiles fiouls indirects sont particulièrement bien adaptés aux travaux du bâtiment et au chauffage de petits et moyens locaux, même fermés

- Générateur d'air chaud avec cheminée
- Alimentation en fioul
- Coffret électrique de commande et de sécurité
- Chambre de combustion résistante
- Refroidissement automatique (post ventilation)
- Cellule photoélectrique de contrôle de flamme
- Prise de raccordement d'un thermostat d'ambiance
- Jauge réservoir sur modèles 45ST et 75ST
- Raccordement de gaine



Applications : agricole, horticole, bâtiment, industrie, événementiel

Modèle		ITA35ST	ITA45ST	ITA75ST
Puissance calorifique	kW	24.8	45.1	70.0
Débit d'air	m ³ /h	1 500	3 000	3 800
Consommation	l/h	2.4	4.5	7.0
Tension d'alimentation	V	230 mono	230 mono	230 mono
Intensité absorbée	A	1.3	3.3	4
Réservoir	l	40	80	120
Sortie fumée	mm	Ø 150	Ø 150	Ø 180
Longueur	mm	1 290	1 730	2 020
Largeur	mm	520	680	750
Hauteur	mm	850	1 050	1 330
Masse	kg	76	130	175
Ø raccordement gaine	mm	300	400	400

Document et photos non contractuels

