

# Générateur d'air chaud mobile fioul indirect - Série ITA45ROB-75ROB

Les générateurs mobiles fiouls indirects sont particulièrement bien adaptés aux travaux du bâtiment et au chauffage de petits et moyens locaux, même fermés

- Générateur d'air chaud avec cheminée
- Alimentation en fioul
- Coffret électrique de commande et de sécurité
- Chambre de combustion résistante
- Refroidissement automatique (post ventilation)
- Cellule photoélectrique de contrôle de flamme
- Prise de raccordement d'un thermostat d'ambiance
- Jauge réservoir sur modèles 45ST et 75ST
- Raccordement de gaine
- Chaleur propre et sèche, possibilité de distribution de l'air chaud, unité complète, prête à fonctionner
- ITA 45/75 support de cheminée possible en option pour un transport plus facile.
- ITA 45/75 ROBUST maniable, possède de grandes roues, passage de fourche, jauge, réchauffeur de réservoir.



## Applications :

Agricole (étables, entrepôts ateliers)  
Horticole (serres, tunnels plastiques)  
Bâtiment (chauffage, séchage)  
Industrie (entrepôts, ateliers, magasins)  
Événementiel (tentes, chapiteaux, salles des fêtes, halls d'expo)

Modèle		ITA45ROB	ITA75ROB
Puissance calorifique	kW	45.1	70.0
Débit d'air	m <sup>3</sup> /h	3 000	3 800
Consommation	l/h	4.5	7.0
Tension d'alimentation	V	230 mono	230 mono
Intensité absorbée	A	3.3	4
Réservoir	l	80	120
Sortie fumée	mm	Ø 150	Ø 180
Longueur	mm	1 860	2 020
Largeur	mm	690	750
Hauteur	mm	1 210	1 330
Masse	kg	170	192
Ø raccordement gaine	mm	400	400

Document et photos non contractuels

