

Générateur d'air chaud électrique THERMOBILE Série VTB

Les générateurs électriques d'air chaud sont particulièrement bien adaptés aux locaux non ventilés ou dans des endroits de stockage de produits inflammables et peuvent fonctionner sans surveillance, pour des locaux privé, professionnels, agricoles, mise hors gel, Ils peuvent être utilisés aussi bien pour le chauffage localisé que pour un chauffage d'ambiance.



- Construction rigide avec une carrosserie galvanisée avant peinture
- Résistances électriques blindées en INOX
- Chaleur uniforme et consommation d'énergie économique grâce au réglage de puissance
- Puissance électrique mini ou maxi couplée à un débit de ventilation mini ou maxi
- Appareils munis d'un thermostat de surchauffe
- Niveau sonore bas
- Triphasé sans neutre

Modèle		VTB 3000	VTB 9000	VTB 15000	VTB 18000
Puissance calorifique max	kW	3	9	15	18
Réglage	kW	0 / 3	0 / 4.5 / 9	0 / 6 / 9 / 15	0 / 9 / 18
Débit d'air	m ³ /h	225	550	1 000	1 000
Tension d'alimentation	V	230 mono	400 tri	400 tri	400 tri
Δt	°C	60	50/100	38/60/100	70/100
Longueur	mm	400	680	980	860
Largeur	mm	310	310	180	480
Hauteur	mm	105	175	330	520
Masse	kg	10.5	17.0	33.0	33.0
Cône de sortie	mm	Ø 98	Ø 120	Ø 150	Ø 150

Document et photos non contractuels

