

Générateur d'air chaud mobile fioul direct - AXE modèle GALAXY 15C

Les générateurs mobiles fiouls directs sont particulièrement bien adaptés pour le séchage des travaux du bâtiment, **le chauffage des locaux bien ventilés, ou à l'extérieur.**



Spécifications techniques

- Générateur d'air chaud à **compresseur sans cheminée**
- Alimentation fuel
- Brûleur à pulvérisation pneumatique
- Chambre de combustion INOX
- Réservoir solide en acier
- Equipés en série d'un indicateur de niveau carburant
- Equipés en série d'un thermostat d'ambiance pour sélectionner la température désirée
- Cellule photoélectrique
- Indice de protection à l'eau IPX4
- **Non gainables**

Modèle	GALAXY 15C	
Puissance thermique	kW	15
Débit d'air	m ³ /h	350
Puissance absorbée	W	100
Consommation	l/h	1.5
Capacité du réservoir	l	21
Alimentation électrique	V / Hz	230V/50Hz
Longueur	mm	800
Largeur	mm	352
Hauteur	mm	393
Poids	kg	19
Niveau sonore à 1m	dB(A)	68

Dans le bâtiment, les travaux publics, les centrales à béton, les carrières, pour la protection ou le dégel des engins, machines, canalisations, ...

Document et photos non contractuels

