

Générateur d'air chaud mobile fioul direct série CF et EF

Les générateurs d'air chaud fioul à compresseur de type CF et EF sont des appareils à combustion directe très maniables

- thermostat intégré
- sans cheminée d'évacuation, toutes les calories restent disponibles : le rendement est de 100%
- appareils automatiques



CF20



- CF20/30**
- brûleur à pulvérisation pneumatique pour un démarrage rapide
 - fonctionnent exclusivement sur leur réservoir (plus de t heures de marche continue)

EF



- EF45/65**
- appareils automatiques à pompe
 - ventilations séparées brûleur et air chaud
 - jauge à carburant intégrée

Utilisation en plein air : chauffage protection hors gel des locaux ouverts ou bien aérés : locaux industriels, ateliers et entrepôts, bâtiments agricoles : ateliers, salles d'élevages, remises, chantier, BTP ...

Avantages

- mobilité totale (pas de raccordement à une cheminée)
- entretien facile
- petits et très maniables

Modèle		CF20	CF30	EF45	EF65
Puissance thermique	kW	20	30	44	65
Débit d'air	m ³ /h	420	570	1 070	1 164
Intensité absorbée	A	0.90	1.05	1.44	1.44
Consommation	l/h	2.4	3.1	4.2	6.2
Capacité du réservoir	l	19	43	38	49
Alimentation électrique	V / Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Longueur	mm	800	900	1 110	1 125
Largeur	mm	400	500	600	600
Hauteur	mm	600	620	640	650
Poids	kg	16	26	30	31

Document et photos non contractuels

