

Générateur d'air chaud mobile fioul direct série GF

Générateurs d'air chaud fioul à pompe et à combustion directe

- sans cheminée d'évacuation, toutes les calories produites restent disponibles ; le rendement est de 100%
- appareils automatiques : allumage automatique, sécurité par cellule photoélectrique, thermostat de refroidissement
- en option régulation par thermostat
- équipés d'un réservoir assurant plus de 9h de marche continue
- jauge de fioul intégrée (sauf GF25M et GF45M)



GF25M-GF45M



GF35A-GF50A-GF100A

Chauffage, préchauffage et protection antigel des locaux bien aérés ou ouverts

- locaux industriels, ateliers et entrepôts
- ateliers de réparation automobiles, poids lourds, machines agricoles...
- chantier: bâtiments en construction, séchage de béton...
- bâtiments agricoles : ateliers, salles d'élevage

Avantages

- pompe monotube sans retour permettant le raccordement à une citerne
- mobilité totale : pas de raccordement à une cheminée
- entretien facile

Modèle		GF25M	GF45M	GF35A	GF50A	GF100A
Puissance thermique	kW	25	46	36	46	95
Débit d'air	m ³ /h	600	1 200	605	1.400	2 500
Puissance absorbée	W	130	150	272	400	850
Consommation	l/h	2.4	5.0	3.5	4.6	9.4
Capacité du réservoir	l	40	80	46	65	105
Alimentation électrique	V / Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Longueur	mm	1 070	1 220	1 130	1 130	1 400
Largeur	mm	480	540	540	540	630
Hauteur	mm	560	800	620	740	880
Poids	kg	31	48	28	41	60
Niveau sonore à 1m	dB(A)	NC	NC	69	72	74

Document et photos non contractuels

