

Aspirateurs eau & poussière - ICA G72/3EPB plastique – GS78/3EP inox

Pratique avec sa cuve basculante -
Possibilité d'utiliser un suceur fixe
(en option) - Puissance adaptable au
besoin interrupteur/moteur.

GARANTIE
2
ANS

Les plus

- Chariot basculant
- Roues anti-trace
- Moteurs indépendants
- Sanifilter
- Collecteur céramique pour une plus grande durée de vie
- Suceur fixe en option
- Cuves incassables basculantes (hauteur calculée pour vidanger directement sans effort dans les toilettes)



Équipement standard (Kit d'accessoires Ø 38mm)

- Flexible turboflex 5m
- Canne inox double coude
- Suceur brosse roulette
- Suceur eau roulette
- Suceur biseau
- Brosse ronde
- Tubes rallonge 2x0.50m
- Kit filtre tissu
- Cartouche lavable

Accessoires optionnels

- Pochette 10sacs papier 60l
- Cartouche HEPA
- Cartouche renforcée
- Anneau de fixation
- Filtre nylon anri-colmatant
- Filtre nylon 400
- Pochette 10 sacs microfibre
- Suceur fixe poussière
- Suceur fixe universel
- Suceur fixe eau
- Flexible turboflex 5m

| Modèle | | G72/3EPB | GS78/3EP |
|------------------------|-------|-----------|-----------|
| Puissance maximale | W | 3 600 | 3 600 |
| Tension d'alimentation | V | 220 mono | 220 mono |
| Débit d'air | m³/h | 600 | 600 |
| Dépression | mmCE | 2 380 | 2 380 |
| Capacité cuve totale | l | 72 | 78 |
| Capacité utile | l | 60 | 68 |
| Chariot | | Basculant | Basculant |
| Niveau sonore | dB(A) | 74 | 74 |
| Kit accessoires Øext | mm | 40 | 40 |
| Nombre de moteurs | | 3 | 3 |
| Longueur câble | m | 8.5 | 8.5 |
| Longueur | mm | 550 | 550 |
| Largeur | mm | 600 | 600 |
| Hauteur | mm | 1 030 | 1 030 |
| Masse à vide | kg | 26 | 28 |

Document et photos non contractuels

