

Générateur d'air chaud brûleur fioul indépendant KROLL série SL



Prêt à l'utilisation : livrés montés avec réservoir, thermostat inclus, filtre fioul et brûleur pré-régulé en usine.

- Chambre de combustion INOX
- Echangeur de chaleur en INOX
- Ventilateur hélicoïdal
- Installation compacte avec réservoir, brûleur, thermostat d'ambiance, complètement raccordée et câblée
- A monter et mettre en service très rapidement
- Solution économique pour une utilisation temporaire

Modèle		25SL	40SL	55SL	70SL
Puissance calorifique	kW	28	40	55	70
Débit d'air	m ³ /h	2 050	2 900	4 900	5 500
Élévation de température	Δt°C	46	45	43	49
Puissance absorbée	W	380	500	740	920
Consommation de fioul	l/h	2.7	4.0	5.5	6.9
Alimentation	V A	230 mono 1.76	230 mono 2.33	230 mono 3.40	230 mono 4.60
Ø sortie cheminée	mm	130	130	130	180
Capacité réservoir	l	47	57	77	97
Longueur	mm	1 192	1 292	1 413	1 611
Largeur	mm	590	660	750	860
Hauteur	mm	965	1 045	1 220	1 440
Masse (sans brûleur)	kg	106	129	176	229
Niveau sonore	dB(A)	64	66	65	67

Document et photos non contractuels

