

# Désinsectiseur INOX anti-éclat BRC série AGR40 mural

**Principe de fonctionnement :** La lumière attire, la grille foudroie. La source lumineuse provient de tubes fluorescents spéciaux (actiniques). Elle est très attractive pour les insectes volants, par phototropisme (phénomène naturel bien connu des entomologistes). Les insectes ainsi attirés sont exterminés en touchant la grille d'électrocution, laquelle est alimentée par un transformateur fournissant une haute tension sous faible intensité (3700 v / 9 mA). Les insectes instantanément foudroyés tombent dans un bac de récupération amovible au fond de l'appareil.

**Efficace :** Une gamme importante qui permet une protection dans tous les cas d'utilisation (commerces, industries, etc.).

**Sans danger :** La grille haute tension est inaccessible aux contacts directs.



**TUBE ANTI-ECLATS  
DE SERIE**

**Propre :** Non polluant, sans odeur.

**Installation :** Les désinsectiseurs sont à suspendre (ou à accrocher) à environ deux mètres du sol, à l'abri de la lumière du soleil. Bien s'assurer que l'appareil est placé entre le point d'entrée des insectes dans la pièce et la surface à protéger.

**Insectes :** Moustiques, moucherons, mouches, papillons de nuit, guêpes, taons, etc. (liste non limitative).

**Applications :** Restaurants, hôtels, cafés, cuisines, hôpitaux, magasins d'alimentation, cantines, laboratoires, entrepôts, industries agricoles et alimentaires, animaleries, bureaux, chambres, etc.

Modèle	AGR40 mural	
Nb lampe x Puissance	W	1 x 36
Puissance maxi	W	40
Tension d'alimentation	V	240 mono
Efficacité	m <sup>2</sup>	120
Electrocution	V / mA	3 700 / 9
Largeur	mm	760
Hauteur	mm	190
Profondeur	mm	100
Masse (IP21)	kg	6.7
Masse (IP54)	kg	8.0

**Modèle à GLU sur demande**

Document et photos non contractuels

