

Nettoyeur haute-pression pour prise de force tracteur - COMET série PTO

PTO PREMIUM

Nettoyeur haute-pression avec multiplicateur (TW-SW-FW) pour prise de force 550tr/mn



Equipement standard

- Pompe à pistons COMET (TW-SW-FW-TWN)
- Vanne de réglage
- Filtre à l'aspiration de l'eau entrée pompe
- Multiplicateur de vitesse (pompes TW-SW-FW)
- Kit Cardan 1"3/8 (pompes TWN)
- Kit châssis
- Protection de cardan
- Lance GH350 à raccord tournant
- Pistolet avec lance double
- Lance droite (uniquement sur TW8030S-200)
- Flexible haute pression 10 m
- Pitous Ø22mm pour bras attelage 3 points
- Attelage 3^{ème} point Ø19-25

Equipement optionnel

- Kit crépine d'aspiration Ø25mm avec tuyau longueur 2m

Nettoyeur haute-pression en prise directe (TWN) pour prise de force 1 000tr/mn



Pompe PREMIUM



| Modèle | | TW 8030S 150 | TW 030S 200 | SW 5540S | FW 5530S | TWN 6036S | TWN 8025S |
|------------------------------|-------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Débit | l/mn | 33 | 33 | 21 | 21 | 23 | 30 |
| Débit | l/h | 1 980 | 1 980 | 1 260 | 1 260 | 1 380 | 1 380 |
| Pression max | b | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 170 |
| Puissance absorbée | kW | 9.1 | 12.7 | 7.7 | 7.5 | 8.3 | 9.1 |
| Puissance absorbée | CV | 12.3 | 17.0 | 10.5 | 10.1 | 11.3 | 12.3 |
| Profondeur châssis | mm | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| Largeur châssis | mm | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 |
| Hauteur chassis | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Vitesse prise de force | tr/mn | 550 | 550 | 550 | 550 | 1 000 | 1 000 |



Document et photos non contractuels