

Climatiseur mobile split froid seul COOLMOBILE 220

Climatiseur mobile split industriel avec liaisons eau



Avantages

- Système simple fonctionnant avec une liaison eau entre groupe intérieur et groupe extérieur
- Liaison variable de 5 à 30m
- Utilisable en toute souplesse, mobile sur roulettes
- Connexion facile grâce aux raccords rapides à eau
- Transportable et facile à installer grâce à ses poignées
- Evacuation des condensats sur groupe extérieur
- L'appareil comprend un réservoir de stockage qui permet une dilatation du liquide ainsi que le remplissage des tuyaux
- Les conduits de raccordement flexibles peuvent être posés et toute facilité à travers de petits trous dans le mur, les plafonds suspendus, ou sous les parois des chapiteaux

Applications

Le COOLMOBILE 220 est idéal partout où l'air ne peut pas être évacué par une gaine (centres informatiques, salles serveur, magasins, hall expo, entrepôts, laboratoires, tentes, chapiteaux, ...)

Modèle	COOLMOBILE 220	
Gaz frigorigène		R407C
Puissance frigorifique	W	6 700
Puissance absorbée	W	2 700
Coefficient EER		2.48
Alimentation électrique	V	230 V mono
Intensité absorbée	A	12
Débit d'air	m ³ /h	1 500
Pression eau	b	6
Niveau sonore à 3m	dB(A)	49
Δt°	°C	10-35
Surface traitée	m ²	60
Largeur	mm	815
Profondeur	mm	360
Hauteur	mm	1 200
Masse	kg	86.0
Largeur split	mm	650
Profondeur split	mm	340
Hauteur split	mm	470
Masse split	kg	16.5

Document et photos non contractuels

