

# Climatiseur monobloc mobile avec chauffage électrique – KYD32

Que cela soit pour une entreprise, pour un commerce, un hôpital, une maison de retraite, un appartement ou une villa, la climatisation a pour premier avantage d'apporter un confort et un bien-être en été.

- Système de filtre à air anti-poussière et antibactérien
- Télécommande - Thermostat d'ambiance électronique
- **Fonction de déshumidification avec une capacité de 25 à 50 l/j**
- Système d'évacuation des condensats par tuyau ou bac de récupération
- Minuterie programmable jusqu'à 24 heures
- Puissance frigorifique 3200 W pour une puissance absorbée de 1200 W
- Puissance calorifique 2000 W par résistance électrique
- 3 vitesses de ventilation



Idéal pour des surfaces de 35 m<sup>2</sup> - Facile à installer et à déplacer de pièce en pièce



Laisser en position verticale durant 6 heures avant la première utilisation

Document et photos non contractuels

| Modèle                    | KYD32             |                      |
|---------------------------|-------------------|----------------------|
| Type                      |                   | Monobloc             |
| Gaz frigorigène           |                   | R407C                |
| Capacité de réfrigération | BTU<br>W          | 12 000<br>3 200      |
| Capacité de chauffage     | W                 | 2 000 par résistance |
| Alimentation électrique   | V                 | 230 mono             |
| Volume d'air              | m <sup>3</sup> /h | 265 à 450            |
| Protection électrique     | A                 | 10                   |
| Classe énergétique        |                   | D                    |
| EER                       |                   | 2.7                  |
| Déshumidificateur         | l/h               | 2.2                  |
| Tuyau d'évacuation        | mm<br>m           | Ø 130<br>longueur 2  |
| Niveau sonore             | dB(A)             | 52                   |
| Horloge                   | h                 | 24                   |
| Hauteur                   | mm                | 860                  |
| Largeur                   | mm                | 450                  |
| Profondeur                | mm                | 370                  |
| Masse                     | kg                | 45                   |

