

Nettoyeur haute-pressure eau froide ICA – FTP200/17 TRI XR

Gamme pro



Les plus

- Nouvelle pompe en ligne (à bielles) / 3 pistons céramique (longévité x 5) – culasse laiton
- By-pass séparé muni d'un réglage de pression
- Moteur/pompe basse vitesse 1 400 tr/min (plus durable en intensif)
- Arrêt automatique temporisé au relâchement gâchette pistolet
- Solide châssis berceau en aluminium
- Réservoir détergent grande capacité 7,5 l
- Pistolet pro à raccord antivibrage (couplage M22)
- Enrouleur intégré avec 15 m de flexible HP (armé)
- Lance 2 voies à réglage de pression (couplage M22) + lance rotabuse

Utilisation 4h maxi par jour

Modèle	FTP200/17TRIXR	
Référence		IDAF40228
Pression	b	40 à 200
Débit	l/h	1 000
Température max entrée	°C	45
Alimentation	V	400 tri
Puissance absorbée	kW	5.1
Vitesse de rotation pompe	tr/mn	1 400
Capacité réservoir détergent	l	1 x 7.5
Flexible longueur	m	15
Enrouleur		oui
Longueur	mm	750
Largeur	mm	430
Hauteur	mm	880
Poids	kg	51

Document et photos non contractuels

