

Nettoyeur haute-pression eau chaude ICA – OPTIMA 180/14 TRI

Gamme pro intensif

Les plus

- Nouvelle pompe en ligne (à bielles) / 3 pistons céramique – culasse laiton (longévité x 5)
- Moteur/pompe basse vitesse 1 400 tr/min (plus durable en intensif)
- Arrêt automatique temporisé au relâchement gâchette pistolet
- Chaudière fioul basse consommation : Hot Eco 68kW – Phase vapeur
- NOUVEAU : "Zone éco" en réglage de température
- Réservoir fioul de 20 l intégré avec bouchon de sécurité
- Système anticalcaire de série (pompe indépendante)
- Réservoir anticalcaire translucide à niveau visible
- Réservoir détergent intégré de 20 litres
- Pistolet rallonge pro (M22 tournant) & lance 2 voies (pression réglable)
- Enrouleur + 20 m de flexible de série sur version X



Modèle TRiX

Utilisation intensive 4h maxi par jour

Modèle		OPTIMA 180/14TRi	OPTIMA 180/14TRiX
Référence		IDAC40311	IDAC50311
Pression	b	40 à 180	40 à 180
Débit	l/h	800	800
Température max entrée	°C	45	45
Alimentation	V	400 tri	400 tri
Puissance absorbée	kW	4.7	4.7
Vitesse de rotation pompe	tr/mn	1 400	1 400
Puissance chaudière	kW	68	68
Capacité réservoir fioul	l	20	20
Température de sortie	°C	30 à 140	30 à 140
Capacité réservoir détergent	l	20	20
Capacité système anticalcaire	l	5	5
Flexible longueur	m	10	20
Enrouleur		/	oui
Longueur	mm	1 050	1 050
Largeur	mm	750	750
Hauteur	mm	900	900
Poids	kg	104	108

Document et photos non contractuels

