

Nettoyeur haute-pressure eau froide ICA – PW170/22 TRI

Gamme pro



Les plus

- Nouvelle pompe en ligne (à bielles) / 3 pistons céramique (longévité x 5) – culasse laiton
- By-pass séparé muni d'un réglage de pression
- Moteur/pompe basse vitesse 1 400 tr/min (plus durable en intensif)
- Arrêt automatique temporisé au relâchement gâchette pistolet
- Réservoir détergent 4 l
- Pistolet rallonge pro à raccord tournant antivibrage (couplage M22)
- Lance 2 voies à réglage de pression (couplage M22)
- Version XR : enrouleur intégré avec 20 m de flexible HP (armé) + rotabuse

Utilisation 6h maxi par jour

Modèle		PW170/22 TRI	PW170/22 TRiXR
Référence		IDAF4053 4	IDAF4050 0
Pression	b	40 à 170	40 à 170
Débit	l/h	1 300	1 300
Température max entrée	°C	45	45
Alimentation	V	400 tri	400 tri
Puissance absorbée	kW	8	8
Vitesse de rotation pompe	tr/mn	1 400	1 400
Capacité réservoir détergent	l	1 x 5	1 x 5
Flexible longueur	m	10	20
Enrouleur		/	oui
Longueur	mm	770	770
Largeur	mm	510	510
Hauteur	mm	880	880
Poids	kg	67	69

Document et photos non contractuels

