

Nettoyeur haute-pression eau chaude ICA – SYNC 190/21 TRI

Gamme pro intensif

Les plus

- Capot polypro injecté incassable
- Pompe en ligne (à bielles) / pistons céramique (longévité x 5)
- Moteur/pompe basse vitesse 1 400 tr/min (plus durable en intensif)
- Arrêt automatique temporisé & si micro fuites
- Chaudière fioul basse consommation : Hot Eco 88kW -Phase vapeur
- Dual motors : moteur ventilateur chaudière indépendant
- NOUVEAU : "Zone éco" en réglage de température
- Réservoir fioul de 25 l intégré avec bouchon de sécurité
- Système anticalcaire de série (pompe indépendante)
- Réservoir détergent intégré de 25 litres
- Pistolet rallonge pro (M22 tournant) & lance 2 voies (pression réglable)
- Enrouleur + 20 m de flexible de série sur version X



Modèle TRiX

Utilisation intensive 5h maxi par jour

Modèle		SYNC 190/21TRi	SYNC 190/21TRiX
Référence		IDAC40320	IDAC50320
Pression	b	40 à 190	40 à 190
Débit	l/h	1 260	1 260
Température max entrée	°C	45	45
Alimentation	V	400 tri	400 tri
Puissance absorbée	kW	8.5	8.5
Vitesse de rotation pompe	tr/mn	1 400	1 400
Puissance chaudière	kW	88	88
Capacité réservoir fioul	l	25	25
Température de sortie	°C	30 à 140	30 à 140
Capacité réservoir détergent	l	25	25
Capacité système anticalcaire	l	2	2
Flexible longueur	m	10	20
Enrouleur		/	oui
Longueur	mm	1 090	1 090
Largeur	mm	700	700
Hauteur	mm	870	870
Poids	kg	161	165

Document et photos non contractuels

