

Aérotherme gaz à brûleur modulant à condensation - KROLL série NB

Aérotherme gaz à brûleur modulant à condensation avec un rendement de 96%

Caractéristiques:

- brûleur modulant
- gaz naturel ou liquide (équipé d'usine pour fonctionnement au gaz naturel)
- allumage automatique
- ventilateur axial modulant
- pour montage à l'intérieur



Les générateurs d'air chaud sont pré-équipés pour fonctionnement au gaz naturel G20.

Modèle		NB2	NB3	NB5	NB7	NB9	NB11
Puissance max	kW	24.3	31.5	44.2	58.9	78.8	93.3
Puissance mini	kW	23.4	30.4	42.7	56.9	76.3	91.0
Débit d'air	m ³ /h	1 800	2 800	4 000	5 700	7 700	9 000
Raccordement électrique	V	230 mono	230 mono	230 mono	230 mono	230 mono	230 mono
P absorbée	W	155	240	346	465	650	940
Ø fumée	mm	100	100	100	100	100	100
Ø air frais	mm	100	100	100	150	150	150
H max cheminée	m	10	10	10	10	10	10
Niveau sonore	dB(A)	44	53	55	54	56	60
Largeur	mm	665	745	925	1 170	1 720	1 960
Profondeur	mm	970	970	981	970	997	997
Hauteur	mm	860	860	860	860	860	860
Masse	kg	75	80	105	125	185	225

Document et photos non contractuels

