

Générateur d'air chaud fixe

Fioul ou gaz – FC70 - FC90

Les générateurs fixes « Fioul Compact » ont été conçus pour répondre aux exigences de confort, d'économie et de fiabilité que recherche l'utilisateur d'aujourd'hui. Il est dessiné à des utilisations dans l'industrie, les ateliers, les garages, les entrepôts, ...



Sa conception a permis d'optimiser son rendement. Ce générateur réchauffe l'air ambiant en le propulsant par l'intermédiaire d'une turbine au travers de l'échangeur de chaleur en inox au parcours spécialement adapté

Disponible en 2 versions

- en version autonome avec réservoir (R)
- ou sur cuve avec kit de raccordement

Possibilité de gainage pour chauffage de bureaux, vestiaires, locaux annexes.

Modèles		FC70-FC70R	FC90-FC90R
Puissance	kW	50	70
	kcal/h	43 000	60 000
Débit d'air	m ³ /h	4 300	5 200
Alimentation	V	230 mono	230 mono
Intensité absorbée	A	4.9	5.2
Sortie fumée	mm	Ø 180	Ø 180
Largeur	mm	580	700
Profondeur	mm	870	1 100
Hauteur	mm	1 630	1 750
Poids	kg	132	160
Réservoir (R)	l	80	130

La sensation de chaleur produite par un générateur à air pulsé est obtenue au bout de quelques minutes

Document et photos non contractuels

