

# Laveuse autoportée à batterie LAVORPRO – COMFORT XS-R

## COMFORT XS-R Essential

Conçue pour l'entretien et le nettoyage en profondeur des grandes surfaces (jusqu'à 3.700 m<sup>2</sup>) avec une réduction très importante du coût du nettoyage - Plus de 50 Kg. de pression constante sûr la brosse - Grande capacité de réservoir de charge, résultant en un nombre réduit d'arrêts et l'utilisation maximale de charge de la batterie pour un fonctionnement efficace de la machine - Dimensions compactes 810 mm - Stable même en pleine charge, roue avant de conduite indépendante avec réduction du rayon de braquage - Grande ouverture pour l'inspection et le nettoyage du réservoir à eau usée - Accès facile et rapide aux composants électriques - Dispositif d'arrêt automatique de la brosse et du débit d'eau quand l'autolaveuse s'arrête - Plaque de brosse auto nivelée



### Dotation de série:

#### Comfort XS-R 75

- 2 x 5.511.1168  
Brosse PPL Ø 360 mm - 14"



#### Comfort XS-R 85

- 2 x 5.511.1688  
Brosse PPL Ø 430 mm - 17"

#### Comfort XS-R 75

- 4.508.0646  
Bavette suceur avant L.925 mm  
Shore 40 Th. 3 mm
- 4.508.0605  
Bavette suceur arrière L.1015 mm  
Shore 30 Th. 4 mm



#### Comfort XS-R 85

- 4.508.1196  
Bavette suceur avant L.1027 mm  
Shore 40 Th. 3 mm
- 4.508.1195  
Bavette suceur arrière L.1150 mm  
Shore 33 Th. 4 mm

| Modèle                       |                   | COMFORT XS-R 75 | COMFORT XS-R 85 |
|------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Référence                    |                   | 8.574.4001      | 8.574.4003      |
| Alimentation                 | V                 | 24              | 24              |
| Largeur de travail           | mm                | 750             | 850             |
| Largeur suceur               | mm                | 900             | 1 000           |
| Rendement théorique (maxi)   | m <sup>2</sup> /h | 3 750           | 4 100           |
| Bac à eau propre             | l                 | 110             | 110             |
| Bac à eau usée               | l                 | 155             | 155             |
| Puissance moteur de traction | W                 | 600             | 600             |
| Vitesse brosse               | tr/mn             | 170             | 170             |
| Pression brosses             | kg                | 50              | 50              |
| Puissance moteur brosse      | W                 | 2x400           | 2x400           |
| Pente maxi                   | %                 | 13              | 13              |
| Pente maxi réservoir plein   | %                 | 10              | 10              |
| Puissance moteur aspiration  | W                 | 400             | 400             |
| Dépression maxi              | mm CE             | 1 300           | 1 300           |
| Hauteur                      | mm                | 1 460           | 1 460           |
| Largeur                      | mm                | 810             | 810             |
| Profondeur                   | mm                | 1 380           | 1 380           |
| Masse (à vide)               | kg                | 220             | 220             |



Le réservoir solution détergent sert également de logement pour les batteries, ce qui permet de mettre des batteries de grande capacité.

Les grands réservoirs en polyéthylène haute résistance aux chocs et à l'acide sont de grandes contenances (110 l) ce qui évite des arrêts fréquents pour le remplissage. La facilité d'utilisation du panneau de commande réduit le temps d'adaptation des opérateurs.

Le levier de relevage mécanique des brosses et du suceur simple à utiliser, réduit les coûts de maintenance.

Le plateau porte brosses monobloc avec une pression élevée (50 kg) sur le sol permet un nettoyage en profondeur de tous types de saletés.

Un nouveau panneau de commande avec des commandes et des affichages digitaux.

Affichage digital: compteur d'heures, indicateur de niveau de charge des batteries, indicateur du niveau bas du réservoir, indicateur de marche avant/arrière.

Réglage de la vitesse, avertisseur sonore, commande du moteur d'aspiration avec arrêt retardé, commutateur marche/arrêt, indicateur position du plateau porte brosses, commande des brosses.

Le siège confortable et ergonomique assure un excellent confort à l'opérateur, augmentant ainsi la productivité



## En option:



- 4 x 0.107.0004  
Batterie tubulaire Pb-acide  
6V 180Ah C5



- 4 x 0.107.0072  
GEL Batterie 6 MFP 180  
6V 180Ah C5



- 0.108.0002  
Chargeur de batterie 24V  
25A 220-240/50-60



- 5.511.1641  
Chargeur de batterie kit -  
24V - 20A

- 4.508.0901 Bavette L.925  
TH.3 Sh.40
- 4.508.0900 Bavette L.1015  
TH.4 Sh.40



- 4.508.1251 Bavette L.1027  
TH.3 Sh.40
- 4.508.1252 Bavette L.1150  
TH.4 Sh.40



- 5.511.1246  
Tynex brosse Ø 360 mm-14"
- 5.511.1169  
PPL 0,03 brosse Ø 360 mm-14"
- 5.511.1203  
PES brosse Ø 360 mm - 14"



- 5.511.1713  
Tynex brosse Ø 430 mm-17"
- 5.511.1711  
PPL 0,03 brosse Ø 430 mm-17"
- 5.511.1712  
PES brosse Ø 430 mm - 17"

- 5.511.1592  
EWU support pad Ø 380 mm-15"
- 5.511.1095  
EWU support pad Ø 406 mm-17"



- 6.508.0143 - Ø 380 mm -  
15"- beige (5 pcs.)
- 6.508.0144 - Ø 380 mm -  
15"- vert (5 pcs.)
- 6.508.0141 - Ø 380 mm -  
15"- noir (5 pcs.)
- 6.508.0032 - Ø 406 mm -  
17"- beige (5 pcs.)
- 6.508.0039 - Ø 406 mm -  
17"- vert (5 pcs.)
- 6.508.0046 - Ø 406 mm -  
17"- noir (5 pcs.)

Document et photos non contractuels