

Climatiseur monobloc mobile avec chauffage électrique – YORK PBSC

Avec chauffage électrique intégré

Que cela soit pour une entreprise, pour un commerce, un hôpital, une maison de retraite, un appartement ou une villa, la climatisation a pour premier avantage d'apporter un confort et un bien-être en été.



R410A

Modèle		PBSC09FD	PBSC12FD
Type		Monobloc	Monobloc
Réfrigérant		R410A	R410A
Capacité de réfrigération	BTU W	10 500 2 900	12 000 3 500
Consommation	W	1 000	1 350
Capacité de chauffage	W	1 700	1 700
Alimentation électrique	V Hz	230 mono 50	230 mono 50
Classe énergétique		A	B
EER Froid		2.8	2.6
Niveau sonore mini	dB(A)	48	48
Niveau sonore moyen	dB(A)	50	50
Niveau sonore maxi	dB(A)	52	54
Déshumidification	l/h	1.6	1.8
Débit d'air mini	m ³ /h	200	200
Débit d'air moyen	m ³ /h	330	330
Débit d'air maxi	m ³ /h	360	460
Hauteur	mm	840	840
Largeur	mm	460	460
Profondeur	mm	325	370
Masse	mm	33	41

Facile à installer et à déplacer de pièce en pièce

 Laisser en position verticale durant 6 heures avant la première utilisation

Document et photos non contractuels

