

Générateur d'air chaud électrique

ELEC 3.3 – 9.0 – 15.0 – 22.0 – 30.0

Les aérothermes portables permettent une montée rapide en température et sont d'utilisation aisée pour un investissement réduit.

Ils sont destinés à des utilisations très variées pour des locaux de petites ou grandes tailles (industriels, sportifs, artisanaux, restaurants, entrepôts, magasins, garages, serres...) et pour des usages très différents (appoint, permanent, saison, demi-saison, hors gel, ...)



- Structure métallique
- Peinture époxy
- Sélecteur de puissance
- Fonction ventilation seule
- Thermostat d'ambiance intégré
- Sécurité de surchauffe
- Résistance blindée en INOX

Modèles		ELEC 3.3	ELEC 9.0	ELEC 15.0	ELEC 22.0	ELEC 30.0
Puissance calorifique	kW	1.65 - 3.3	4.5 – 9.0	5 – 10 – 15	11 - 22	15 -30
Débit d'air	m ³ /h	335	708	1 293	1 632	1 980
Alimentation	V	230 mono	400 tri	400 tri	400 tri	400 tri
Intensité	A	14.4	13.0	21.7	32.0	43.0
Protection	A	16	16	32	35	50
Niveau sonore à 1m	dB(A)	46	52	60	73	73
Longueur	mm	265	355	405	440	530
Profondeur	mm	255	283	332	430	485
Hauteur	mm	395	515	540	610	785
Masse	kg	5	9.5	15	20	25

Document et photos non contractuels

