

# Déshumidificateur de chantier AXELAIR - DMI50 - DMI80

## Déshumidificateur à condensation usage professionnel

Les appareils sont mobiles, simples à mettre en œuvre (prêts à l'emploi) et fonctionnent sans bruit. Dégivrage automatique.

Une large plage de fonctionnement : De 5 à 35°C, un taux d'humidité relative de 30 à 80%

### Points forts

Facile à transporter avec la poignée et les roues.

- Détecteur de niveau d'eau et sécurité.
- Timer 24 heures.
- Interface ergonomique.
- Dégivrage automatique.
- Filtre lavable.
- Applications : caves, vide-sanitaires, sinistres (inondations).

### Mise en œuvre

- Prêt à l'utilisation.
- Câble longueur 2 m avec prise de terre.

### Équipement standard

- Carrosserie en acier laqué jaune et noir.
- Compresseur.
- Filtre lavable sur l'air entrant.
- Volet de soufflage réglable (DMI80 uniquement).
- Détecteur de niveau d'eau et sécurité réservoir plein (arrêt machine).
- Réservoir d'eau (DMI50 uniquement).
- Prise pour évacuation continue de l'eau condensée ø12mm.
- Tuyau d'évacuation des condensats ø12mm longueur 1m.
- Indice de protection IP22



Modèles		DMI50	DMI180
Capacité d'extraction maxi (à 30°C et 80%HR)	l/24h*	50	80
Débit d'air	m <sup>3</sup> /h	350	400
Plage hygrométrique	%HR	30 – 80	30 – 80
Plage de température	°C	5 – 35	5 – 35
Contenance du bac de récupération	l	7	/
Fluide frigorigène		R290	R290
Raccordement électrique	V	230 mono	230 mono
Puissance absorbée	W	700	1 000
Niveau sonore	dB(A)	55	60
Largeur	mm	495	545
Profondeur	mm	478	575
Hauteur	mm	890	955
Poids	kg	32	46

Document et photos non contractuels

