

# Climatiseur monobloc mobile froid seul – AIRREX HSC3500

Pratique, flexible, facile à installer – Plage de fonctionnement 25 et 45°C – Gainable jusqu'à 12m en froid.

## Les plus

- Facile à déplacer
- Orientation des flux d'air
- Possibilité de réglage des flux d'air froid
- Bac de récupération des condensats intégré

## Applications

- Locaux électriques et informatiques
- Usines, ateliers
- Salles d'attente
- Cuisines professionnelles et locaux de restauration
- Installations temporaires
- Tentes de réception et salles des fêtes
- Cabinets médicaux



Bac de  
récupération  
des condensats



Sortie d'air  
chaud (gainable)



Minuterie et  
thermostat  
d'ambiance



Sorties froid



Cône sortie air  
chaud



Gaine d'air  
chaud



Modèle		AIRREX HSC3500
Gaz frigorigène		R407C
Puissance Froid	W	7 330
Débit d'air	m <sup>3</sup> /h	840 à 960
Pression statique	Pa	300
Niveau sonore à 1m	dB(A)	69
Alimentation électrique	V	230 V mono
Puissance absorbée	W	3 000
Intensité absorbée	A	13
Intensité de démarrage	A	57
Coefficient EER		2.44
Δt°	°C	10-15
Surface traitée	m <sup>2</sup>	70
Largeur	mm	490
Profondeur	mm	600
Hauteur	mm	1 303
Masse	kg	90
Ø tuyau sortie froid	mm	3 x 125

Document et photos non contractuels

