

Climatiseur monobloc mobile froid seul – AIRREX HSC5200

Le climatiseur AIRREX HSC 5200 est un climatiseur de type « ROOFTOP ».

Il a un débit d'air élevé et peut être utilisé avec une gaine de longueur maximale de 30m. Il est adapté pour climatiser de gros volumes (chapiteaux, ateliers, salles de réception,) ou refroidir des zones ciblées (spot COOLING). Il peut être gainé à la sortie de l'air froid, à l'aspiration de l'air ambiant (augmentation du rendement) et à l'extraction de l'air chaud vers l'extérieur.

Ainsi, il peut être utilisé à l'extérieur (soufflage de l'air froid et aspiration de l'air ambiant) comme à l'intérieur (évacuation de l'air chaud vers l'extérieur). S'il est couplé à une sonde de température, il fonctionne en automatique selon la consigne à atteindre mais il peut aussi être équipé d'un boîtier de commande ON/OFF à placer dans le local à climatiser.



Modèle	AIRREX HSC 5200	
Gaz frigorigène		R410A
Puissance Froid	kW	21.1
Débit d'air	m ³ /h	3 042
Pression statique	Pa	500
Alimentation électrique	V	400V 3P+T
Puissance absorbée	kW	7.7
Intensité absorbée	A	17.4
Intensité de démarrage	A	100
Coefficient EER		2.74
Δt°	°C	13.4
Température utilisation min	°C	25° 60%HR
Température utilisation max	°C	45° 40%HR
Surface traitée max	m ²	170
Largeur	mm	740
Profondeur	mm	1 670
Hauteur	mm	1 212
Masse	kg	250
Ø tuyau sortie air froid	mm	2 x 400
Ø tuyau sortie air chaud	mm	1 x 500

Document et photos non contractuels

