

Climatiseur monobloc mobile réversible 3 500W – SHINY 12FC

Portable au design moderne, avec des puissances allant de 2,6 kW jusqu'à 3,5 kW, la série SHINY peut répondre à vos besoins en froid ou en chaud (selon modèle) pour une climatisation mobile toute l'année. Fonction de drainage continu. Système de drainage facile à installer, applicable dans les environnements très humides car il permet d'éliminer l'humidité de l'air après le refroidissement. Coffret électrique coupe-feu IPX0. Coffret électrique scellé par un boîtier métallique, conçu pour éviter les incendies en cas de court-circuit. Protection complète.

Protection contre les débordements du réservoir, contre le givre, les surintensités, les erreurs du capteur de température et contre les fuites de réfrigérant.

Timer 24h. Mode Sleep.

Kit fenêtre inclus. Diamètre gaine 138/148mm x Longueur 1 540mm.



Modèle	SHINY 12FC	
Code		3NGRO169
Gaz frigorigène		R290
Capacité de réfrigération	W	3 520
Capacité de chauffage	W	3 300
Efficacité énergétique Froid	EER	2.6
Efficacité énergétique Chaud	COP	2.8
Classe énergétique	Froid/Chaud	A / A+
Puissance absorbée Froid	W	1 345
Intensité absorbée Froid	A	5.8
Alimentation électrique	V	230 mono
Plage de fonctionnement Froid température int	°C	+16 - +30
Débit d'air	m ³ /h	300 / 360
Pression acoustique	dB(A)	49 / 53
Puissance acoustique	dB(A)	62 / 64
Charge de réfrigérant	kg	0.200
Déshumidification	l/h	1.8
Surface traitée	m ²	15 à 22
Largeur	m	390
Hauteur	m	820
Profondeur	m	405
Masse	m	35

Document et photos non contractuels

