

Générateur d'air chaud mobile GAZ automatique KROLL série PX

Les générateurs portables d'air chaud gaz à combustion directe sont adaptés à des applications très particulières dans le bâtiment (séchage, plafonds tendus, ...), et au chauffage de locaux ventilés.



- Générateurs d'air peu encombrants
- Alimentation en gaz PROPANE
- Allumage automatique
- Adaptation de la puissance par réglage du débit d'air (pour les appareils équipés)
- Appareils équipés d'une électrovanne, d'un thermocouple, d'une sonde de surchauffe
- Châssis inox (modèles VA)
- Prise pour thermostat d'ambiance

Modèle		PX30VA	PX43VA	PX60VA	PX80VA	PX100
Puissance calorifique	kW	12.4 à 31.0	26.6 à 43.0	35.0 à 58.0	50.0 à 82.1	46.0 à 100.0
Débit d'air	m ³ /h	760	850	1 800	2 450	3 300
Pression d'alimentation gaz	b	2.5	3.0	3.0	2.0	2.0
Pression d'utilisation gaz	b	0.3 à 1.5	0.3 à 2.0	0.3 à 2.0	0.5 à 1.5	0.5 à 1.5
Alimentation	V Hz	230 V mono 50	230 V mono 50	230 V mono 50	230 V mono 50	230 V mono 50
Puissance moteur	W	90	90	110	130	130
Consommation gaz	kg/h	1.0 à 2.5	2.1 à 3.4	2.1 à 4.6	2.8 à 6.5	3.6 à 8.0
Longueur	mm	530	690	780	925	925
Largeur	mm	280	280	370	370	370
Hauteur	mm	400	400	520	520	520
Masse	kg	11.5	13.0	20.0	23.0	28.0

MISE EN GARDE SECURITE

L'utilisation de ces appareils est adaptée aux lieux ouverts et bien ventilés ou en extérieur

Document et photos non contractuels

